MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Noria de LA ACEÑUELA (Ecija, Sevilla)

Noria de La Aceñuela (P. Cruz Llamas, julio 2013)

1 Localización

Nombre del elemento:
Noria de LA ACEÑUELA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Isla Redonda-La Aceñuela
Municipio:
Ecija
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **332703,655** Y: **4147587,195** Huso: **30** Altitud: **132** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Bajo Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Altiplanos de Écija (05.44)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

4 Descripción

Esta noria semejante a la de Isla Redonda está situada en la orilla izquierda del río Genil, pero oculta por la vegetación lleva a ella un pequeño sendero que sale de la pedanía, situada en la carretera de Écija a Herrera. Sobre las dos norias que aún se alzan en la Isla Redonda - La Aceñuela, no se saben las fechas exactas de su construcción, pero se tienen referencias documentales ya que existía la de la Aceñuela en el siglo XV. En esos documentos aparecen mencionados los topónimos alusivos a Isla Redonda, por la forma del río, y a la Aceñuela, por la existencia de una aceña. La noria de Isla Redonda, siempre fue usada para el riego hasta donde se conoce.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**
Uso público actual:

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

10 Descripción arquitectónica

Para captar la fuerza del agua,y que haga girar la rueda de la noria en su perímetro exterior lleva una serie de paletas o álabes y para elevar el agua del río se llevaba a cabo mediante cangilones de arcilla, en el siglo XX a veces sustituidos por grandes latas, que colocados en la corona, entre paleta y paleta vertían el agua en la parte más alta en un receptáculo de madera llamado añaquil.

11 Antecedentes históricos

A lo largo de la historia el uso de las norias ha servido para subir el agua en cantidad suficiente para posibilitar el riego de las huertas o su almacenamiento.
Es una máquina compuesta de dos grandes ruedas engrandas, que mediante cangilones sube el agua de pozos a de los ríos. Existen dos modalidades de norias, una primera noria de tiro movida por tracción animal y una segunda la noria fluvial movida aprovechando la fuerza del agua. Los dos tipos descienden de las que existieron en al-Andalus y otras regiones del mundo islámico en la Edad Media. Norias de este tipo son la de la Albolafia en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, las denominadas grúas en la población de El Carpio o en el río Genil las de Benamejí, Jauja, Isla Redonda, Palma del Río o Puente Genil.

12 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)
(03-06-2013)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.